Atlas Sealed Lamp

Désormais, les appareils Weather-Ometer® Ci4000 et Ci4400, leaders du marché, sont encore plus faciles à utiliser et à entretenir.

- **Installation simplifiée – prêt à l'emploi**
- **Pas d'erreur de montage/démontage**
- **Moins de temps d'arrêt**
- **Réduction de la casse accidentelle ou de la défaillance prématurée due à une mauvaise manipulation**
- **Conditions de test répétables grâce à une manipulation minimale**
- **Identification facile des combinaisons de filtres et des numéros de pièces**

L'alternative au remplacement des filtres

Les appareils Weather-Ometer Ci4000 et Ci4400 utilisent des filtres en verre interchangeables pour atténuer le spectre lumineux du xénon. Le remplacement des filtres nécessite le démontage de l'ensemble de la lampe, ce qui crée un risque de casse ou d'erreur d'assemblage.

Gagnez un temps précieux lors de l'installation d` Atlas Sealed Lamp.

Aucun assemblage requis

La nouvelle conception d'Atlas Sealed Lamp intègre tous les éléments d'assemblage – lampe à arc au xénon, filtre en verre intérieur, filtre en verre extérieur et matériel associé – en une seule unité scellée en usine.

ATLAS MATERIAL TESTING SOLUTIONS

AMETEK®

Voir au verso pour les détails du produit.

ATLAS MATERIAL TESTING SOLUTIONS / AMETEK®

Atlas Sealed Lamp

Deux combinaisons initiales de filtres pour Atlas Sealed Lamp de 6500 watts sont désormais disponibles pour les appareils Weather-Ometer® Ci4000 et Ci4400. Chaque Sealed Lamp constitue un remplacement direct de l'ensemble lampe/filtre correspondant et bénéficie de la même garantie Atlas de 1 200 heures-lumière.

Numéro de pièce 20035100
Right Light (intérieur) / Quartz (extérieur)

Numéro de pièce 20035000
Type S Boro (intérieur) / Type S Boro (extérieur)

Les commandes sont plus faciles que jamais.

Atlas Sealed Lamp est un ensemble complet. Désormais, un seul numéro de pièce est nécessaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur atlas-mts.com.

Atlas Sealed Lamps au xénon de 6500 watts pour les appareils Weather-Ometer® Ci4000 et Ci4400

Combinaisons de filtres Conditions de test Plages d'irradiance [W/m²]

Combinaisons de filtres		Conditions de test	Plages d'irradiance [W/m²]			
Intérieur	Extérieur		Lampe Puissance	300-400 nm	340 nm	420 nm
Right Light®	Quartz	Tests de résistance aux intempéries exigeant la correspondance la plus précise possible avec la lumière du soleil (Répond aux exigences du filtre de type I pour la lumière du jour)	Min Max	32 150	0,32 1,50	0,60 2,75
Type S Boro	Type S Boro	Combinaison la plus courante pour les tests de résistance aux intempéries (Répond aux exigences du filtre de type II pour la lumière du jour)	Min Max	26 125	0,23 1,10	0,55 2,57

Pour plus d'informations, appelez le +33-(0)1-30-68-89-98 ou contactez votre représentant Atlas local.
atlas-mts.fr

Atlas Material Testing Solutions/Ametek SAS
(p) +33-(0)1-30-68-89-98
(f) +33-(0)1-30-68-89-99
www.atlas-mts.fr

Atlas Material Testing Technology GmbH
(p) +49.6051.707.140
(f) +49.6051.707.149
Email: atlas.info@ametek.com

Les informations sont sujettes à modification sans préavis.
© 2024 Atlas Material Testing Technology, LLC
Tous les droits sont réservés. 01/24
Pub. Non. 56353028

Ask for AMECARE Maintenance Packages